

螺紋——螺紋類

成品訂購碼

BB 01 01 □

① ② ③ ④



① 規格代號

BB: 雙外螺紋直通

BD: 內外螺紋直通 [注1]

BU: 雙內螺紋直通

BZ: 外六角堵頭 [注2]



② 連接螺紋I

01: PT1/8
02: PT1/4
03: PT3/8
04: PT1/2

③ 連接螺紋II

01: PT1/8
02: PT1/4
03: PT3/8
04: PT1/2

④ 牙型代號

空白: PT牙

[注1] BD系列中, 連接螺紋I指內螺紋規格, 連接螺紋II指外螺紋規格; [注2] BZ系列中, 無連接螺紋II代碼項, 且連接螺紋I指外螺紋規格。

產品規格

使用壓力範圍	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	3.0MPa
使用溫度範圍 (°C)	0~150

產品特性


- 1、具有多種型號規格, 廣泛應用於各類氣動系統;
- 2、流通性能優越, 可通過與氣管內徑同容量之流量;
- 3、鍍銀的銅體可以防腐蝕和污染, 應用範圍更寬廣;
- 4、全金屬接頭適用於高溫環境。

插管端連接螺紋配置表

產品系列	連接螺紋I	連接螺紋II			
		01	02	03	04
BB	01	●	●	●	●
	02		●	●	●
	03			●	●
	04				●
BD	01		●	●	●
	02			●	●
	03				●
	04				
BU	01	●			
	02		●		
	03			●	
	04				●
產品系列	連接螺紋				
		01	02	03	04
BZ		●	●	●	●


外部規格

BB系列




型號符號	RA	RB	LA	LB	C	對邊H	重量(g)
BB0101	PT1/8	PT1/8	7.5	7.5	19.5	10	6.6
BB0102	PT1/4	PT1/8	10	7.5	22.5	14	12.1
BB0103	PT3/8	PT1/8	11	7.5	24	17	18.3
BB0202	PT1/4	PT1/4	10	10	25	14	14.6
BB0203	PT3/8	PT1/4	11	10	26.5	17	20.3
BB0204	PT1/2	PT1/4	14	10	30	21	34.3
BB0303	PT3/8	PT3/8	11	11	27.5	17	23.2
BB0304	PT1/2	PT3/8	14	11	31	21	36.2
BB0404	PT1/2	PT1/2	14	14	34	21	42.8

BD系列




型號符號	RA	RB	LA	LB	C	對邊H	重量(g)
BD0102	PT1/4	PT1/8	10	8	14.5	14	8.8
BD0103	PT3/8	PT1/8	11	8	16	17	17.1
BD0104	PT1/2	PT1/8	14	8	19.5	21	33.1
BD0203	PT3/8	PT1/4	11	11	16	17	12.7
BD0204	PT1/2	PT1/4	14	11	19.5	21	29.9
BD0304	PT1/2	PT3/8	14	12	19.5	21	22.5

BU系列



型號符號	R	L	C	對邊H	重量(g)
BU0101	PT1/8	8	17	12	8.4
BU0202	PT1/4	11	23	17	25.4
BU0303	PT3/8	12	25	21	40
BU0404	PT1/2	13.5	28	24	46.6

BZ系列



型號符號	R	L	C	對邊H	重量(g)
BZ01	PT1/8	7.5	11	10	4.6
BZ02	PT1/4	10	14.5	14	10.8
BZ03	PT3/8	11	16	17	17.4
BZ04	PT1/2	14	19.5	21	33