





成品訂購碼

BPC 6 01 □

① ② ③ ④

① 規格代號	② 接管口徑	③ 連接螺紋	④ 牙型代號
BPC: 全金屬螺紋直通 	BPCF: 全金屬內螺紋直通 	M5: M5X0.8 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2	空白: PT牙
BPOC: 全金屬圓螺紋直通 	BPMF: 全金屬內牙穿板直通 	4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm	

BPM 6

① ②

① 規格代號	② 接管口徑
BPM: 全金屬穿板直通 	4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm

產品規格

使用壓力範圍	0~9kgf/cm ² (0~0.9MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍(°C)	0~150
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

[注] 高溫場合使用時，需確認軟管或PU管耐溫等級。

產品特性


- 1、屬於全金屬螺紋類接頭，產品內部部分零件含銅；有多種型號規格可選，廣泛應用於各類氣動系統；
- 2、流通性能優越，可通過與氣管內徑同容量之流量；
- 3、拔插接管簡單方便又快捷，與氣管連接部份安全可靠又耐用；
- 4、螺紋部分塗密封劑，M5公制螺紋附密封墊片，確保螺紋連接部份無泄漏；
- 5、鍍鎳的金屬體可以防腐蝕和污染，應用範圍更寬廣；
- 6、全金屬接頭適用於高溫環境。

接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	螺紋規格	插管口徑				
		Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
BPC	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●	●	
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8		●	●	●	●
	PT1/2				●	●
BPOC BPCF	M5	●	●			
	PT1/8	●	●	●		
	PT1/4		●	●	●	
	PT3/8				●	●
	PT1/2					●
BPMF	M5					
	PT1/8	●	●	●		
	PT1/4		●	●	●	
	PT3/8				●	●
	PT1/2					●
產品系列	插管口徑	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
		●	●	●	●	●
BPM		●	●	●	●	●

內部結構

序號	名稱	材質
1	金屬接口	鋁合金
2	定位環	鋁合金
3	彈簧墊片	不銹鋼
4	定位座	鋁合金
5	異型O令	氟橡膠
6	直通接頭本體	黃銅




輔助元件——管接頭

插管—全金屬螺紋類


外部規格

BPC系列




型號\符號	ΦD	R	L	C	K	對邊H	重量(g)
BPC4M5	4	M5X0.8	3.5	19.5	14	9	5.5
BPC401		PT1/8	7.5	19.5	14	10	7.9
BPC402		PT1/4	10	19	14	14	8.7
BPC6M5	6	M5X0.8	3.5	22	16	12	10.1
BPC601		PT1/8	7.5	21.5	18	12	14.2
BPC602		PT1/4	10	24	18	14	19.1
BPC603	8	PT3/8	11	22.5	18	17	26.8
BPC801		PT1/8	7.5	27.5	18	14	16.1
BPC802		PT1/4	10	26.5	18	14	16
BPC803	10	PT3/8	11	23	18	17	25.4
BPC1001		PT1/8	7.5	29.5	20.5	17	24.5
BPC1002		PT1/4	10	32	20.5	17	28
BPC1003	12	PT3/8	11	27.5	20.5	17	34.6
BPC1004		PT1/2	14	25.5	20.5	21	39.3
BPC1202		PT1/4	10	34.5	22	21	44.5
BPC1203	12	PT3/8	11	30	22	21	34.2
BPC1204		PT1/2	14	32	22	21	47

BPOC系列




型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	對邊H	重量(g)
BPOC4M5	4	M5X0.8	9	3.5	18.5	14	2	4.4
BPOC401		PT1/8	10	7.5	17.5	14	2.5	6.6
BPOC6M5	6	M5X0.8	12	3.5	21	16	2	7.1
BPOC601		PT1/8	12	7.5	21.5	18	4	8.4
BPOC602		PT1/4	14	10	21.5	18	4	13.6
BPOC801	8	PT1/8	14	7.5	26	17.5	5	12.3
BPOC802		PT1/4	14	10	24.5	17.5	6	12.7
BPOC1002	10	PT1/4	17	10	28.5	20.5	6	18.5
BPOC1003		PT3/8	17	11	27.5	20.5	8	24.9
BPOC1203	12	PT3/8	21	11	29.5	22	8	30.4
BPOC1204		PT1/2	21	14	31.5	22	8	42.4

BPCF系列




型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	對邊H	重量(g)
BPCF4M5	4	M5X0.8	9	5	21	14	10	3.5
BPCF401		PT1/8	9.5	8	23	14	14	5.3
BPCF6M5	6	M5X0.8	12	5	21	16	12	5.6
BPCF601		PT1/8	12.5	8	25	16	14	7.2
BPCF602		PT1/4	12.5	11	28	16	17	9.2
BPCF801	8	PT1/8	14	8	27	18	14	7.1
BPCF802		PT1/4	14.5	11	30	18	17	10.6
BPCF1002	10	PT1/4	17	11	32.5	20.5	17	13.5
BPCF1003		PT3/8	18	12	33.5	20.5	21	17.5
BPCF1203	12	PT3/8	21	12	35	22	21	22
BPCF1204		PT1/2	21	13.5	36.5	22	25	24.9

BPMF系列



型號\符號	ΦD	R	M	L	C	K	LA	E	GA	對邊G	對邊H	重量(g)
BPMF401	4	PT1/8	M12X1	8	25	14	12	4	4	14	14	7.6
BPMF601		PT1/8	M14X1	8	25	16	12	5	4	17	17	10.4
BPMF602		PT1/4	M14X1	11	30	16	12	5	4	17	17	12.2
BPMF801	8	PT1/8	M16X1	8	27	18	13	5.5	4	19	19	13.9
BPMF802		PT1/4	M16X1	11	31.5	18	13	5.5	4	19	19	15.3
BPMF1002	10	PT1/4	M20X1	11	34.5	20.5	14	7.5	5	24	22	26.2
BPMF1003		PT3/8	M20X1	12	35.5	20.5	14	7.5	5	24	22	24.4
BPMF1203	12	PT3/8	M22X1	12	37	22	15	8	6	27	24	32.6
BPMF1204		PT1/2	M22X1	13.5	38.5	22	15	8	6	27	25	31.8

BPM系列



型號\符號	ΦD	M	A	K	L	E	GA	對邊G	重量(g)
BPM4	4	M12X1	28.5	14	10	7	4	14	6.4
BPM6	6	M14X1	33	16	10	11	4	17	16.4
BPM8	8	M16X1	37	18	11	13	4	19	15.8
BPM10	10	M20X1	41.5	20.5	12	16	5	24	28.9
BPM12	12	M22X1	45	22	13	17.5	6	27	40.3