

GS、GF、GU、GP系列壓力表

符號



產品特性

- 1、反應靈敏，感應壓力低；
- 2、表盤字體清晰，多種壓力單位可供選擇；
- 3、多種安裝方式、多種安裝附件可供選擇；
- 4、多種接管口徑可供選擇。

規格

型號	GS-30GS-40, GF-40, GU-40GS-50, GF-50, GU-50GF-60, GU-60				型號	GP-30GP-40		
工作介質	空氣				工作介質	空氣		
接管口徑	PT1/16	PT1/8	PT1/4	PT1/4	接管口徑	PT1/8	PT1/8	
使用溫度範圍	-40~70℃				使用溫度範圍	-40~70℃		
精度等級	2.5級				精度等級	2.5級		
壓力單位及指示範圍	M	0~1.0MPa(標準型); 0~0.4MPa(低壓型)			壓力單位及指示範圍	P	0~1.0MPa&0~140psi(標準型) 0~0.4MPa&0~60psi(中壓型) 0~0.2MPa&0~30psi(低壓型)	
	B	0~10 bar (標準型); 0~4 bar (低壓型)				G	0~1.0MPa&0~10bar(標準型) 0~0.4MPa&0~4bar(中壓型) 0~0.2MPa&0~2bar(低壓型)	
	P	0~140psi(標準型); 0~60psi(低壓型)					T	0~10bar&0~140psi(標準型) 0~4bar&0~60psi(中壓型) 0~2bar&0~30psi(低壓型)
	Z	0~10kgf/cm ² and 0~140psi(雙刻度顯示)(標準型) 0~4kgf/cm ² and 0~60psi(雙刻度顯示)(低壓型)						
主要零件材質	外殼: SPCC; 表芯: 黃銅				主要零件材質	外殼: 不銹鋼; 表芯: 黃銅		

成品訂購碼

F-G S 40 10 M						F-G P 40 10 P					
① 附件編號	② 系列代號	③ 安裝型式代號	④ 表盤規格代號	⑤ 最大顯示壓力值	⑥ 壓力表刻度單位與牙型	① 附件編號	② 系列代號	③ 安裝型式代號	④ 表盤規格代號	⑤ 最大顯示壓力值	⑥ 壓力表刻度單位與牙型
F: 附件	G: 壓力表	S: 標準安裝 F: 面板安裝 U: 嵌入式安裝	30: 外徑30 40: 外徑40 50: 外徑50 60: 外徑60	04: 0.4MPa 10: 1.0MPa	M: MPa(PT牙) P: psi(NPT牙) B: bar(G牙) Z: kgf/cm ² & psi(PT牙)	F: 附件	G: 壓力表	P: 不銹鋼外殼	30: 外徑30 40: 外徑40	02: 0.2MPa 04: 0.4MPa 10: 1.0MPa	G: MPa&bar(G牙) P: MPa&psi(PT牙) T: bar&psi(NPT牙)

外部規格

GS系列

型號	GS-30	GS-40	GS-50
A	33	42	52
B	11	11	14
C	21	24.5	26.5
D	31	37.5	44.5
E	1/16"	1/8"	1/4"

GP系列

型號	GP-30	GP-40
A	30	42
B	11	11
C	17.5	24
D	30.5	37
E	1/8"	1/8"

GF系列

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
GF-40	42	11	21	37	1/8"	60	52.5	3.4
GF-50	52	14	26	47	1/4"	71	62	4.4
GF-60	62	14	25	46	1/4"	82	71.5	4.4

GU系列

型號	A	B	B1	C	D	E	F(max)	G	H
GU-40	42	11	7	26	41	1/8"	5	21	24.5
GU-50	52	14	8	29.5	46	1/4"	7	24	35
GU-60	62	14	8	30	46.5	1/4"	7	25	35

F-GV系列真空壓力表



產品特性

- 1、反應靈敏；
- 2、表盤字體清晰，多種壓力單位可供選擇。

符 號



規 格


型號		GV-40
工作介質		空氣
接管口徑		PT1/8
使用溫度範圍		-20~70℃
精度等級		2.5級
壓力單位 及指示範圍	P	-100~0kPa & -14~0psi
	G	-100~0kPa & -14~0psi
	T	-100~0kPa & -14~0psi
主要零件材質		外殼：不銹鋼；表芯：黃銅

成品訂購碼

F-G V 40 10 P					
① 附件編號	② 系列代號	③ 安裝型式代號	④ 表盤規格代號	⑤ 最大顯示壓力值	⑥ 壓力表刻度單位與牙型
F：附件	G：壓力表	V：真空型	40：外徑40	10：-100kPa	G：kPa&psi(G牙) P：kPa&psi(PT牙) T：kPa&psi(NPT牙)

外部規格

GV系列



型號	GV-40
A	42
B	11
C	24
D	37
E	1/8"